



BRANDSTOFSLANG

PRODUCTTYPE: BRANDSTOFSYSTEEM

AANBEVOLEN VOOR: Geklemde slangtoepassingen op alle brandstofsysteemen, inclusief brandstofinjectiesystemen. Speciaal ontworpen voor brandstofcircuits (loodhoudende en loodvrije benzine, diesel) in personenauto's. Goedgekeurd voor het transport van B-7, E-5, E-10, E-15, diesel met laag zwavelgehalte.

BESTAND TEGEN: Slang is bestand tegen hitte en olie. Ommanteling is bestand tegen hitte, ozon en weersinvloeden.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: Nitril (NBR)

VERSTERKING: Textiel

DRAAD: -

OMMANTELING: Nitril (NBR) / PVC



NORMEN:

SAE-NORM SAE J30R7

DIN-NORM DIN 73379, met uitzondering van de toleranties

TEMPERATUUR:

	PN								
		mm	"						
FL3.2X15	3225-00050	3,2	7/64	8	15	71	7,5	30	608
FL4X15	3225-00051	4	5/32	9	15	75	7,5	30	608
FL5X15	3225-00055	5	13/64	10	15	76	7,5	30	608
FL6X15	3225-00052	6	1/4	12	15	79	7,5	30	608
FL7X15	3225-00056	7	9/32	13	15	89	7,5	30	608
FL8X15	3225-00053	8	5/16	14	15	91	7,5	30	608
FL10X10	3225-00054	10	3/8	16	10	114	7,5	30	608
FL10X15	3225-10014*	10	3/8	16	15	114	7,5	30	608
FL12X15	3225-10015*	12	15/32	19	15	127	7,5	30	608

* In een doos, niet op een haspel